

Työpöytänäyttö

SHARP/ NEC MULTISYNC E244FL



Kustannusten alentamiseksi laadusta tinkimättä E-sarja asettaa etusijalle käyttömukavuuden ja tuottavuuden, joten se on erinomainen ratkaisu sekä kotitoimistoon että pienille ja keskisuurille yrityksille yleisiin toimistosovelluksiin.

- Paranna tuottavuuttasi – sulautetun LAN:n ja USB-C:n ansiosta tämä näyttö toimii telakointikeskittimenä henkilökohtaisessa työtilassasi.
- Tulevaisuuden varma joustavuus – laaja liitettävyys tarjoaa korkeatasoista joustavuutta LAN-, DP-, HDMI-, USB Type C-, USB A- ja äänilähdön kanssa.
- Suojaa käyttäjien hyvinvointia – sisäänrakennettu Low Blue Light -tekniikka suodattaa pois vaaralliset sinisen valon päästöt, kun taas Flicker-Free-tekniikka eliminoi taustavalon välkkymisen.
- Ergonominen toimisto – täyden korkeuden säätö (130 mm), kääntö-, kallistus- ja kääntötoiminnot takaavat täydellisen yksilöllisen työtilan asennuksen.
- Ergonominen toimisto – täyden korkeuden säätö (130 mm), kääntö-, kallistus- ja kääntötoiminnot takaavat yksilöllisen työtilan asennuksen.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	VA TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	250
Kontrastisuhte	1000:1
Näytön värit	16.77
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,275
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	120
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	610
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	283
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	377
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	507
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C (60 W), USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Output Control	1 x RJ45
Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode
Ecological Standards	RoHS compliant, TCO 9.0
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	60
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	13 (Eco Mode 2), 19 (typ.)
Power Supply	Integrated Power Supply
Special Characteristics	Low Blue Light, Local dimming

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack
Safety & Ergonomics	EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	16
Bezel-koko (L) mm	16
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	8
Lisävarusteet	
Shipping Content	DisplayPort Cable, Power Cable, Setup Guide, USB-C Cable
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 81
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

