

A3-mustavalkomonitoimilaite energiaa säästävillä toiminnoilla

MX-M465N

Tuottavuutta parantava pilvivalmis monitoimilaite



- Kopiokone/tulostin/skanneri/arkistioija - faksi lisävarusteineen
- Paperikapasiteetti: vakiona 600 arkkiä, maksimi 6 600 arkkiä
- 10.1" multi-touch kosketusnäyttö, jota voi zoomata kätevästi vain sormen pyyhkäisyllä.
- Vakiona salaus ja luottamuksellinen tietojen poisto kiintolevyltä.
- 46 sivua minuutissa
- Korkealaatuiset tulosteet 1200 x 1200 dpi resoluutiolla väri- ja verkkoskannaukseen.
- 150 arkin kaksipuolinen syöttölaite (DSPF) ja skannaus nopealla 85 sivun minuuttivauhdilla (yksipuolisina) sekä mustavalkoisena että värillisenä.
- Internetyhteys tiedon etsimiseen ja asiakirjojen hakemiseen LCD-paneelistä käsin.

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	46
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	22
Paperikoko: Min-Max	A5R - A3W
Paperin paino (g/m ²)	55 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	600
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6,600
Lämpenemisaika (sek)	12
Kopiokoneen muisti min/max (MB)	3 / 4
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	320
Kaksipuolisuus	STD
Käyttäjän nite - paikallinen nimelliskäyttö (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1,84
Mitat (L x S x K) (mm)	618 x 713 x 843
Paino (kg)	78

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	150
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	20.000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10.000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	OPT
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	3
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähteyksen resoluutio	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti (MB)	1024
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmäilytys (kohteita max.)	500

LANGATON LAN

Ohjesäännön määräysten mukaisuus	IEEE802.11n / g / b
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	3,9
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Tiedostomuodot	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Skannerin apuohjelmat	Sharpdesk Mobile
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Parannettu resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8, 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Verkkoprotokollat	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PD Li vakio/lisävaruste	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 / Opt XPS
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	400 - 4000
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	50
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT

