

Digital Signage

PN-R606



Sharpin PN-R sarjan digitaaliset ilmoitusnäytöt ovat asettaneet kokonaan uuden vertailukohdan kriittiselle luotettavuudelle ja joustavuudelle.

- 60 (152,5 cm) digitaalinen ilmoitusnäyttö 24/7 käyttöön
- 1920 x 1080 pikseliä, 700cd/m2
- Joustava asennus Mini-OPS -laajennuspaikalla
- Kontrasti 4000:1
- LED-reunavalaistu
- Ohuet kehykset ja 10 W + 10 W -kaiuttimet
- Asennussuunta vaakasuoraan, pystysuoraan, alhaalta
- Sharp UV2A -näyttötekniikkaa

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, CD Rom, Virtajohto, Kiinnitysteline, Vaunujalusta, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja, Lukituksen purkutarra
Paneelin tekniikka	UV²A LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	Edge LED
Kirkkaus (cd/m²)	700
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1064,64
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1329.1 x 747.6
Osa	1
Näytön portti	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Maisema	True
Omakuva	True
VaakaasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruiin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
LAN-portti	1
Näytön portti	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	35

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kuvalta -tila	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Lajennusominaisuus)	True
Bezel-korjausominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Aikataulutusta / Ajastin	True
Tosiaikainen kello	True
Etähallinta	True
Ketjutus (Peilitila)	True
Säätölukitusominaisuus	True
Säätökohdan kopiointiominaisuus	True
Virta viiveellä -ominaisuus	True
Automaattisen tulon muutos	True
Tallennus/lähtökirjausominaisuus	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Sähköposti-ilmoitus	True
SNMP	True
Lämpötilan säätö	True
Overscan-asetus (AV)	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True
IR läpikulkuminaisuus	True
Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta	True
Synkronoi vihreällä	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	190
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Bezel-koko (L/R) mm	10
Bezel-koko (U) mm	10
Bezel-koko (L) mm	14
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	60
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	153
CE- CB-raportti	True