



Big Pad Kosketusnäyttö

# NEC MULTISYNC M491 PCAP

Ylivertainen kosketusnäyttö vaativiin olosuhteisiin.

- Moderni ja helposti puhdistettava näyttö. Reunasta reunaan yhdistyvät näytöt integroituvat eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Poikkeuksellisen suorituskykyinen, jopa 20 pisteen PCAP-kosketusnäyttö reagoi nopeasti sormen tai kynän kosketukseen.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content                    | Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, Kynä, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujaalusta 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable |
| Paneelin tekniikka                  | IPS with Edge LED backlights                                                                                                                                                                                                                 |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)    | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kuvasuhde                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                         |
| Näytön suodatin                     | AG                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taustavalon tekniikka               | LED                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kirkkaus (cd/m2)                    | 500                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastisuhte                      | 8000:1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8                                                                                                                                                                                                                                            |
| Viewing Angle [°]                   | 178                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colour Depth [bn]                   | 1076 (10bit)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)  | 100-240                                                                                                                                                                                                                                      |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)  | 50-60                                                                                                                                                                                                                                        |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)    | 80                                                                                                                                                                                                                                           |
| Käyttölämpötila (oC)                | 0 - 35                                                                                                                                                                                                                                       |
| Storage Humidity [%]                | 20                                                                                                                                                                                                                                           |
| Storage Humidity [%]                | 80                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm    | 1298                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm    | 860                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm    | 224                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)  | 30                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lähetyspaino (Kg)                   | 38                                                                                                                                                                                                                                           |
| RS232C IN                           | 1                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAN-portti                          | 1                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                            |
| Energiaatähti                       | True                                                                                                                                                                                                                                         |
| Light Sensor Processing             | -                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kosketuskohtien määrä                                | 20                                            |
| Suojalasin paksuus (mm)                              | 4,5                                           |
| Kynätila/Sormitila                                   | True                                          |
| Näytön kovuus (H)                                    | 6                                             |
| Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus                    | Android, Linux, Windows, Raspberry Pi         |
| Light Transmission [%]                               | 85 (+/- 5 %)                                  |
| Touch Method                                         | Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm), Finger    |
| Data Interface [AVSpecificationTechnology]           | USB-HID<br>Projected Capacitive Touch (P-CAP) |
| Special Characteristics                              | Powered USB Port (10 W), Removable Logo       |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v)                     | 3                                             |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)                      | 10 + 10                                       |
| Virranhallinta                                       | True                                          |
| Lämpötila-anturi                                     | True                                          |
| IP-arvostelu                                         | True                                          |
| Aikatauluttaja / Ajastin                             | True                                          |
| Etähallinta                                          | True                                          |
| Sähköposti-ilmoitus                                  | True                                          |
| Maisema                                              | True                                          |
| Omakuva                                              | True                                          |
| VaakasuntaHorizontal                                 | True                                          |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)           | 300 x 300 (FDMI)                              |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)           | 4                                             |
| Kiinnitysruiuin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M6                                            |
| Näytön portti                                        | 1                                             |
| HDMI                                                 | 2                                             |
| Audio 3,5 mm liitin                                  | 1                                             |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)                          | 49                                            |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)                          | 123                                           |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1    |                                               |



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync M491 PCAP, 19/5/2026