



Big Pad Kosketusnäyttö

# PN-75HC1

The PN-75HC1 has been developed for classrooms and higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces. It offers flexible and fast application access with its integrated SoC Controller PC functionality.

- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- 75 (189,53m) size with 3840 x 2160 pixels
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- OPS slot for optional function enhancement
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynä, Paristo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Monikielinen OSD	True
Näytön säätö	True
Kosketuskohtien määrä	20
Samanaikaisten käyttäjien määrä	1
Suojalasin paksuus (mm)	4
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB 2.0
Käyttäjijärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Light Sensor Processing	-

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Edge Lit
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhte	1200:1
Näytön värit	1070
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,429
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1649.7 x 927.9

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	460
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	1570
Virrankulutus pois päältä -tila (IEC 62301:2005)	0

Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8

Bezel-koko (L/R) mm	43
Bezel-koko (U) mm	45
Bezel-koko (L) mm	65

LAN-portti	1
USB	2

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	61
------------------------------------	----

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

