

Big Pad Kosketusnäyttö

# SHARP/ NEC MULTISYNC ME501 IR-2

Paikallisille jälleenmyyjille, ravintoloille ja pienille yrityksille suunniteltu ME-sarja takaa luotettavan suorituskyvyn edulliseen hintaan.

- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Inspiring touch performance boosts user experience – the fast, stable and robust touch performance supports up to 20 touch points.
- Resilient and durable – thermal tempered glass with anti-glare coating withstands vandalism and ensures perfect readability with reduced reflection and minimal visibility of finger prints.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, Kiinnityseline, Vaununjalusta, Paristo

## Shipping Content

2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable

Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	85
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	126

Bezel-koko (L/R) mm	25
Bezel-koko (U) mm	25

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Special Characteristics	Powered USB Port (10 W), Removable Logo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Sähköposti-ilmoitus	True
SNMP	True
Operating Time	18/7

Kosketuskohtien määrä	20
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX

Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+/- 2 %)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1298
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	860
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	224
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	27
Lähetyspaino (Kg)	34

Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Energiatähti	True
--------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

