

Lasertulostin skannerilla - Mustavalkoinen A4

MX-B427W



MX-B427W on kompakti mustavalkoinen lähtötason malli A4-monitoimitulostimesta yrityksille, joka tarjoaa vakiona langattoman yhteyden ja joukon tuottavuusominaisuuksia kaikkiin työympäristöihin.

- Mustavalkoisen A4-monitoimitulostimen tulomalli, jonka tulostusnopeus on 40 sivua / min ja 50 arkin kaksoiskannaussyöttölaite, joka skannaa jopa 92 sivua minuutissa
- Tukee AirPrint-toimintoa, joka tunnistaa automaattisesti monitoimitulostimet ja tulostimet samasta verkosta. Sen avulla voit tulostaa suoraan mobiililaitteesta ilman tulostinohjainta
- Käyttäjätasvällinen käyttöliittymä; Monitoimilaitteen käyttö on yksinkertaista ja intuitiivista 2,8 tuuman LCD-värikosketusnäytön avulla.
- Kauko-ohjaustoiminto näyttää monitoimitulostimen ohjauspaneelin tietokoneella tai mobiililaitteella, jotta sitä voidaan hallita tietokoneen tai mobiililaitteen kautta.
- Monikerrokset suojaisominaisuudet pitävät tiedot turvassa asiakirjassa, laitteessa ja verkossa. Upotetut lisäominaisuudet vahvistavat laitetta hyökkäyksiä vastaan
- Luotettava, joustava materiaalinkäsittely tukee paksuja papereita, materiaalia aina A6: een saakka ja kirjekuria päälokerosta tai monisyöttölaiteesta
- Vakio Luottamuksellinen tulostus -toiminto auttaa varmistamaan tulostuksen turvallisuuden yksinkertaisen PIN-koodin avulla
- Etupuolella oleva USB-portti on kätevä, kun haluat tulostaa USB-muistista.
- Langaton yhteys vakiona

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	40
Paperikoko pienin	A6
Paperikoko suurin	A4
Paperin paino vähintään (g/m ²)	60
Paperin paino enintään (g/m ²)	217
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	350
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	900
Kopiokoneen muisti enintään (MB)	512
Kaksiipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Laitteen mitat: leveys (mm)	411
Laitteen mitat: syvyys (mm)	366
Laitteen mitat: korkeus (mm)	339
Paino (kg)	13
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Std.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Yhteysprotokolla	Super G3, G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähetyksen resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Lähetyksen resoluutio erittäin tarkka (dpi)	406.4 x 391 dpi
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti enintään (MB)	6

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Syöttölaitteen kapasiteetti (arkkia)	50
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL vakiona	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Käytettävät fontit	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A4
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	5,9
Lajittelu	Opt.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	6
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Std.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, WiFi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Värin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	20000
-------------------------------------	-------

