

Interactive Display

NEC MultiSync ME431 IR



- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Kestävä ja pitkäikäinen. Lämpökarkaistu, heijastamattomaksi pinnoitettu lasi kestää ilkivaltaa ja takaa, että viesti pysyy luettavana, vaikka tilassa olisi kirkas valaistus ja pinnassa sormenjälkiä.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Kosketusnäyttö antaa entistä paremman käyttökokemuksen. Nopea, vakaa ja luotettava kosketusnäyttö, jonka teknologia tukee jopa 20 kosketuspistettä.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 43 / 108 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Taustavalon tekniikka | LED |
| Kirkkaus (cd/m2) | 400 |
| Kontrastisuhde | 1200:1 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 6 |
| Kuvakulma (H/V)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Response Time (typ.) [ms] | 6 |

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tekniikka | Infrared Touch |
| Kosketuskohtien määrä | 20 |
| Pinnoite/Suodatin | Anti-glare |
| Näytön kovuus (H) | 7 |
| Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus | Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows |
| Light Transmission [%] | 92 (+ / - 2 %) |
| Haze Level [%] | 4 |
| Touch Method | Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm) |
| Data Interface | USB-HID |

PAINOT JA MITAT

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Bezel-koko (L/R) mm | 22.25 |
| Bezel-koko (U/L) mm | 23.4 |
| Tuotteen mitat (L/K/S) mm | 988 x 573.9 x 85.5 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 21.9 |

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

| | |
|---------------------|---|
| HDMI | 2 |
| Näytön portti | 1 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

| | |
|------------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB | 1 |

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Special Characteristics | HDMI ARC; Powered USB Port (10 W) |
| Operating Time | 18 / 7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Virranhallinta | • |

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 80 shipping |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 to 35 |
| Kosteus (%) | 20-80 |

ASENNUS

| | |
|--|---------------------|
| Maisema | • |
| Omakuva | • |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4; 200 x 200 (FDMI) |

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

| | |
|---------------------|---|
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
|---------------------|---|

LISÄVARUSTEET

| | |
|-------------------|--|
| Kynä | Yes |
| Shipping Contents | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; User Manual |

