



- ▶ RUUTUKOKO 90" (228,7 CM) NÄYTTÖ AMMATTIMATTEISEEN YMPÄRIVUOROKAUTISEEN (24/7) KÄYTTÖÖN
- ▶ 1920 X 1080 PIKSELIÄ, 700 CD/M2
- ▶ KAPEAT KEHYKSET JA SISÄÄNRAKENNETUT 10 W + 10 W KAIUTTIMET
- ▶ KONTRASTI 4000:1
- ▶ LED, KOKO MATRIISI
- ▶ TOIMINTA-AIKA 24/7
- ▶ ASENNUS VAAKA- TAI PYSTYSUORAAN
- ▶ SHARPIN UV2A-NÄYTTÖTEKNIikka

Sharp PN-R-sarjan näytöt ovat nostaneet kriittisen luotettavuuden ja joustavuuden kokonaan uudelle tasolle. Näytöt on suunniteltu erityisesti vaativiin ja korkean kirkkauden 700 cd/m2 sovelluksiin, kuten komento- ja valvomotiloihin, ympärivuorokautisiksi vähittäiskaupan infonäytöiksi, liikenneopasteiksi, opastekartoiksi, hotelli- ja majoituslalle, vastaanottoihin, aulatiloihin ja muihin yritysten ja julkishallinnon tiloihin. Tyylikäs, ohut ja huomaamaton muotoilu tarjoaa uuden sukupolven PN-R-sarjan näytöille tehokkaan kuvantoiston, helppokäyttöisyyden ja hallittavuuden.

Hämmästyttävän suuri PN-R 90 "(228,7 cm) on suunniteltu vaativiin korkean kirkkauden ympärivuorokautisiin näyttösovelluksiin. PN-R903A on helppokäyttöinen ja erittäin luotettava ratkaisu, jolla on erinomaisen kirkas kuva ja äänenlaatu. PN-R903A-näyttöä voidaan käyttää milloin ja missä tahansa kätevästi tyyliin "plug-and-go".

Huippuluokan LED-taustavalotusteknikan ansiosta näytön kehys on ohut ja syvyys on matala. Sharpin 90" PN-R903A-näyttö on houkutteleva ja tyylikäs lisä vaativiin infonäyttöjen tuoteperheeseen. Näyttö on luotettava, erinomaisen kestävä ja se voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan.

Sisäänrakennettu silmukka-ominaisuus DisplayPort- ja DVI-D-videoliitainten kautta mahdollistaa peilatun näytönsisällön. Tämäkin ratkaisu tehostaa yritysten mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintamahdollisuuksia.

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

- ▶ Paneelin tekniikka: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä): **1920 x 1080**
- ▶ Lävistäjän koko (tuumaa/cm): **90/228.7**
- ▶ Kuvasuhde: **16 : 9**
- ▶ Taustavalon tekniikka: **LED Full Array**
- ▶ Kirkkaus (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastisuhde: **4000:1**
- ▶ Näytön värit: **1.06b**
- ▶ Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms: **6**
- ▶ Kuvakulma (H/V)0 CR >10: **176/176**

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- ▶ Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.): **660**
- ▶ Käyttölämpötila (oC): **0 to 40**
- ▶ Kosteus (%): **20 to 80**
- ▶ Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.: **2253.52**

PAINOT JA MITAT

- ▶ Bezel-koko (L/R) mm: **35**
- ▶ Bezel-koko (U/L) mm: **27**
- ▶ Tuotteen mitat (L/K/S) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg): **75 kg**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ Näytön portti: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Osa: **1**
- ▶ Komposiitti: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm liitin: **2**

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN-portti: **1**

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

- ▶ 24/7 toiminta sertifioitu: ✓
- ▶ Sisäänrakennetut kaiuttimet (W): **10 x 10**
- ▶ Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset: ✓
- ▶ Virranhallinta: ✓
- ▶ Kaapin väri: **BLACK**
- ▶ Tuuletin: ✓
- ▶ Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus): ✓
- ▶ Ketjutus (Peiliätila): ✓
- ▶ Laitteiston vianmääritys: ✓
- ▶ Monitorin säätöohjelmiston tuki: ✓

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

- ▶ CE- CB-raportti: ✓
- ▶ Elohopeapitoisuus (mg): **0**
- ▶ Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksytty soveltaminen): ✓

ASENNUS

- ▶ Maisema: ✓
- ▶ Omakuva: ✓
- ▶ Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Näytön portti: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm liitin: **1**

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Puh. (09) 2525 5600
info.fi@sharp.eu
www.sharp.fi