


Näyttö ammattimaiseen 24/7 käyttöön

PN-Y436P

Tuo viestit elämään vaivattomasti



- 43" display for professional 24/7 signage
- Simple and easy signage with speakers 7W+7W and USB Media Player
- LED, edge lit
- Portrait, landscape, face-up and face-down installation support
- 1920 x 1080 pixels with 450cd/m2
- Contrast 1100:1
- Slim bezel design suitable for public spaces
- IPS Display Technology

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	LCD IPS
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 X 1080
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	43 / 107.9
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Edge LED
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuhde	1100:1
Näytön värit	16.77 Million
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	12
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 / 178

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100 - 240 / 50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	76
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0.5
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Kosteus (%)	20 - 80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	239

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
VaakasuuntaHorizontal	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 / 400mm X 400mm

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

DVI-D	1
Audio RCA R-L	1

LISÄVARUSTEET

Kauko-ohjaimen lähetin	STD
Käyttöopas	STD
Virtajohto	STD
Paristo	STD AA x 2

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	7 + 7
Tietokoneen tulo - Plug and Play	•
-lisälaajennukset	
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Tuuletiton	•
Tuulettimen säätö	0
Lämpötila-anturi	•
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila	•
(Laajennusominaisuus)	
Monikielinen OSD	•
Ketjutus (Peilitila)	•
Näytön säätö	•
Väriämpötilan säätö	•
Gamma-säätö	•
Monitorin säätöohjelmiston tuki	•
Lämpötilan säätö	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	9.5
Bezel-koko (U/L) mm	9.5 / 15.6
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	965 / 559 / 46
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	10.5

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Audio 3,5 mm liitin	1
Audio RCA R-L	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
RS232C OUT	1
LAN-portti	1
USB	1