

Työpöytänäyttö

MULTISYNC EA272Q



Lisää tuottavuutta EA272Q:lla. Ergonomiatoimintojen ja sisäänrakennetun lähiverkon avulla teet näytöstä telakointivalikon ja räätälöit työpisteesi tehokkaaksi.

- Lisää tuottavuuttasi kehittämällä työpistettäsi sisäänrakennetulla LANilla, jonka myötä näyttö toimii telakointikeskuksena. Et tarvitse enää muita laitteita, mikä vähentää elektronikkajätettä.
- Sujuvoita työkulkua kytkemällä tietokone näyttöön USB-C:n kautta vain yhdellä johdolla, joka toimii myös virtajohtona. Tämä on ihanteellinen ratkaisu käytettäessä omaa laitetta eri työpisteissä.
- Säästä energiaa vähentämällä kulutusta jopa 30 prosentilla ottamalla käyttöön sisäänrakennetut läsnäolon ja valaistuksen tunnistimet, joiden ansiosta näyttö menee päälle vain, kun sitä käytetään.
- Käyttömukavuutta lisää täysi 150 mm:n korkeudensäätö, jonka ansiosta näytön saa säädettyä helposti itselle juuri parhaiten sopivaan asentoon.
- Erittäin tarkka 2560 x 1440 pikselin Quad HD -resoluutio näyttää sisällön 1,75 kertaa Full HD -pikselitiheyttä terävämpänä.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhte	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Näytön värit	16.78
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Energy Efficiency	Ambient light sensor, EcoMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor
Ecological Standards	Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 9.0, TCO edge
Ecological Materials	Minimal use of harmful material
Special Characteristics	DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (90 W)
Output Control	1 x RJ45
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	17 (Eco Mode 2), 27 (typ.)
Power Supply	0.8 A/1.8 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 94
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	1

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Headphone Jack
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Brightness, Colour Temperature Control, Contrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Human Sensing, Intelligent Power Management, Language Select, Monitor Information, On-Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Optimum Resolution	2560 x 1440 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	27
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	68
Colour Gamuts	100 % sRGB, 77 % NTSC
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	6
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	9
Lisävarusteet	
Shipping Content	Display, Power Cable, Setup Guide, USB-C Cable
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80