

8K-näyttö

8M-B32C1



32" 8K Professional Display for Colour Management Target Applications: photography, broadcast, post production, imaging, medical education, CAD studio, defence and gaming production in HDR picture quality

- 32 (80 cm) diagonal LCD (IGZO)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- 10-Bit Extended Colour Range
- Brightness 800 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Direct LED backlight with local dimming
- Uniformity correction, SHARP Advanced UCCT
- Hardware calibration, SHARP Display Calibration Utility

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	LCD (IGZO)
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	7680 x 4320
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	800
Kontrastisuuhde	1000000:1
Näytön värit	1064.64
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	9
Pikseliväli (mm H/V)	0,091
Pikseliä tuumaa kohti (ppi)	280
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	861
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	636
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	375
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	13
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	192
Lähetyspaino (Kg)	23
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Bezel-koko (L/R) mm	26
Bezel-koko (U) mm	26
Bezel-koko (L) mm	49
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
[AVSpecificationTechnology]	No

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Kaapin väri	Black
Tuulettimen säätö	Auto, Manual
Lämpötila-anturi	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Tason säätö	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Lämpötilan säätö	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	260
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	32
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	80
Colour Gamuts	85% BT2020, 100 % sRGB, 96% DCI-P3
Näytön portti	1
HDMI	6
CE- CB-raportti	True
USB	2

