

Lasertulostin skannerilla - Monivärinen A4

MX-C300W



MX-C300W on kompakti A4-värimonitoimilaite, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet ja tuottavuutta parantavat toiminnot pienten työryhmien sekä pienten- ja keskisuuren yritysten käyttöön.

- Tulostin/ värikopiokone/ väriskanneri/ faksi
- 30 mustavalko- ja värisivua minuutissa
- Paperikapasiteetti: Vakio 300 arkkiä, max 800 arkkiä
- Pöytäkokoluokan kompakti monitoimilaite
- Korkealaatuinen 600 x 600 dpi tulostus
- Automaattinen kääntävä syöttölaite (RSPF)
- USB-liitäntä mahdollistaa helpon skannauksen USB-muistiin ja suoratulostuksen USB:ltä
- WLAN vakiona

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Paperikoko pienin	A6R
Paperikoko suurin	A4R
Paperin paino vähintään (g/m ²)	60
Paperin paino enintään (g/m ²)	200
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	300
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	800
Lämpenemisaika (sek)	29
Kopiokoneen muisti enintään (MB)	512
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Laitteen mitat: leveys (mm)	429
Laitteen mitat: syvyys (mm)	509
Laitteen mitat: korkeus (mm)	421
Paino (kg)	29
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Std.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähteyksen resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti enintään (MB)	8
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	300
Ryhmlähetys (kohteita max.)	100

Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Std.
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Jälkikäsittely

Kapasiteetti enintään (arkkia)	150
--------------------------------	-----

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL vakiona	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Käytettävät fontit	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A4
Ensimmäinen värikopio (sek)	18
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	10
Lajittelu	Std.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	8
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Syöttölaitteen kapasiteetti (arkkia)	50
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, JPEG
Skannerin apuohjelmat	Network Scanner Tool, TWAIN
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Värin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	6000

