

Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync ME552



- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.8
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	120 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI); 4 holes

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluista	Optional
Paristo	Yes

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 W + 10 W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	9.9
Bezel-koko (U/L) mm	9.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,233 x 703.5 x 62
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,233 x 703.5 x 62
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	13.2
Lähetyspaino (Kg)	20.3

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4