



Big Pad Kosketusnäyttö

# WINDOWS COLLABORATION DISPLAY

The Windows collaboration display is the next generation 4K interactive display that enables better space utilisation and more productive collaboration in meetings, boardrooms, training rooms, technical reviews and virtually anywhere else.

- Certified for Skype for Business and is supported by Microsoft Teams
- Integrated microphone, speakers and high-quality camera
- Seamless operation and conferencing with Microsoft Office 365
- Fast 'Plug and play' with single 8m USB-C connector
- Brilliant eye-catching 4K image content with direct optical bonding
- Elegant edge to edge highly responsive PCAP 10-point touch
- Smart building management using the data from the IoT sensor hub and the optional services
- Easy device screen sharing with in-built Wireless Casting and the Touch Back control
- In-built sensors that can connect to the Microsoft Azure Digital Twins IoT platform, and other commercially available cloud and subscription services

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynä, Paristo
Paneelin tekniikka	UV <sup>2</sup> A LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	W-LED / Edge Lit
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,401
Viewing Angle [°]	176
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1538.9 x 865.6
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	370
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	801
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	12 + 12
Kuva kuvalta -tila	True
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksytyt soveltaminen)	True
HDMI	1
Audio 3,5 mm liitin	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	65
Lähetyspaino (Kg)	77
Miracast	True
Bluetooth	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	177

[AVSpecificationIOTSensorArrayOutputConnector]	USB 2.0 Type A
AI Camera Resolution	1920 x 1080 @30 fps
AI Camera Colour Space	YUY2, MJPG
AI Camera Field of View (degrees)	74,8
Motion Sensor Type	Microwave
Motion Detection Area	140
Light Sensor LUX Ranges	128, 256, 512, 1024, 2048
Light Sensor Processing	-
Air Quality Sensor Gas Types	eCO2, TVOC
Temperature Sensor Range (degrees)	-40
Temperature Sensor Range (degrees)	100
Relative Humidity Sensor Range (%)	0
Relative Humidity Sensor Range (%)	100

Kosketuskohtien määrä	10
Suojalasin paksuus (mm)	1,9
Kynätila/Sormitila	True
Palm-peruutus	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology]	Windows 10, Mac OSX Projected Capacitive Touch (P-CAP)

Output Connector	USB 3.0 Type A
Camera Resolution	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
AI Camera Field of View (degrees)	120
Microphone	Array microphone x 4
Sound Collecting Distance (m)	4
Sound Collecting Distance (m)	6

Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Komposiitti	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1

Bezel-koko (L/R) mm	41
Bezel-koko (U) mm	53
Bezel-koko (L) mm	53

LAN-portti	1
USB	2

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
------------	------------------------

