

NEC MultiSync C981Q

Upeasti erottuvat esitykset ja digitaaliset infonäytöt.



- Avoin, älykäs ja modulaarinen järjestelmä, jolla pärjää pitkälle tulevaisuuteen. Päivitä näytön teho yhdistämällä siihen NEC-järjestelmän OPS-tietokone
- Helppo ja käyttövarma: alykkäiden asennus-, käyttö- ja huoltotoimintojen ansiosta näyttö toimii tasaisen tarkasti koko käyttöikänsä ja säästää siten yrityksen aikaa, vaivaa ja resursseja.
- Säästöjä tehokkaalla laitehallinnalla: kaikkia NEC-järjestelmään kytkettyjä laitteita voi hallita keskitetysti yhdestä paikasta NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla, mikä säästää paljon aikaa ja vai
- Aina valmis tositoimiin: tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Liitännät ja prosessit toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Natiiviresoluutioisten UHD-sisäänmenojen, 60 Hz:n virkistystaajuuden sekä muiden signaalien automaattisen UHD-skaalauksen ansiosta kuva pysyy t

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	98 / 248
Kirkkaus (cd/m ²)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastisuhte	1300:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) CR >10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	240 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Kosteus (%)	20 to 80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Käyttöopas	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Colour Versions	Optional coloured overframes
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	15.9
Bezel-koko (U/L) mm	15.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	2,194 x 1,249 x 93
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2,355 x 1,454 x 414
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	90
Lähetyspaino (Kg)	116

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

