

Big Pad Kosketusnäyttö

PN-65TH1

Sharpin BIG PAD PN-65TH1-malli on uusin ja kehittynein tulokas Sharpin ammattimaisen interaktiivisten näyttöratkaisujen toimistosarjassa.

- BIG PAD yritysten kokoustiloihin, johtokunnan huoneisiin sekä oppilaitoksiin
- Koko 65 (163 cm), 3840 x 2160 pikseliä
- Pen-On-Paper -käyttökokemus reagoivalla InGlass™ 20-pistekosketuksella
- 4K-luku- ja kirjoituskokemus yhdistettynä käden liikkeisiin
- Integroitu Android PC suorapiirtoon ja muihin kosketussovelluksiin
- Viimeisin langaton BYOD-yhdistettävyyys integroidun Android PC:n tai Mini-OPSin tai Sharp Display Connectin kautta
- Intuitiivinen kirjoittaminen, piirtäminen ja muistiinpanojen lisääminen Sharp Pen Softwarella
- Loistava, katseet vangitseva kuvasisältö suuressa koossa ja laajalla kuvakulmalla

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynäalusta, Kynä, Kumi, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja, Lukituksen purkutarra, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Paneelin tekniikka	LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuuhde	5000:1
Näytön värit	1070
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	10
Pikseliväli (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	4
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB
Näytön kovuus (H)	3
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology]	Windows 10, Mac OSX InGlass™
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Näytön portti [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Ulkoisen kaiutin	2
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	164
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	48
Light Sensor Processing	-

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Ketjutus (Peilitila)	True
Säätölukitusominaisuus	True
Automaattisen tulon muutos	True
Tason säätö	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Overscan-asetus (AV)	True
Äänivalinta TULO kuvaa kohti	True
Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	270
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksyty soveltaminen)	True
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	2
WLAN	True
[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1

