

Digital Signage

Sharp MultiSync® P506 LCD 50" Professional Large Format Display




Sharp MultiSync® P6 sarja on suunniteltu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tietoturvaa ja erinomaista kuvanlaatua.

- Parannettu kuvatarkkuus – kun brändin yhdenmukaisuus ja yritysilmä ovat keskiössä, Sharpin SpectraView Engine tarjoaa täyden hallinnan väreihin, gamma-asetuksiin ja yhdenmukaisuuteen tarkkaa ja vaikuttavaa sisältöä varten.
- Esteetön luettavuus – korkean haze-arvon paneeli vähentää ikkunoista ja ympäristövalaistuksesta aiheutuvaa heijastusta, pitäen opasten sisällön ja esitykset selkeinä keskeytymättömään katseluun kaikissa ympäristöissä.
- Tietoturva varmistettu – LAN-yhteyden yli toimiva 802.1x-tuki mahdollistaa korkean tietoturvatason yritysverkoissa ja tarjoaa mielenrauhan IT-tiimeille ja enterprise-ympäristöihin.
- Mission-critical-suorituskyky – 700 cd/m² kirkkaus, pitkäikäiset komponentit ja vankka paloa kestävä metallirunko tekevät P6-sarjasta ratkaisun, joka tarjoaa kestävästä selkeyttä ja luotettavuutta vaativissa ympäristöissä ilman massiivisia suojakotelointeja.
- Luotettava integraatio – täysi yhteensopivuus keskeisten AV-ekosysteemien kanssa, mukaan lukien Crestron XiO Cloud ja NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sekä CMS-ratkaisut, mahdollistaa saumattavan käyttöönoton ja skaalautuvuuden.

Määrittelyt

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Lämpötila-anturi	True
Etähallinta	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1245
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	785
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	188
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	18
Lähetyspaino (Kg)	23
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	126
Colour Gamuts	86% of DCI
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1122
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	645
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	8000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1095 x 616
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Omakekuva	True
Maisema	True
Omakekuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	300 x 300 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Lisävarusteet	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
[AVSpecificationAccessories]	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Shipping Content	
Energy Efficiency	Energy Consumption: 85kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	11
Bezel-koko (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	95 (shipping)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® P506 LCD 50" Professional Large Format Display, 14/7/2026