

# NEC MultiSync P495



- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Turvallinen yleisessä tilassa. Metallitausta ja älykäs lämmön säätely takaavat turvallisen käytön yleisissä tiloissa, missä laitteilta vaaditaan palonesto-ominaisuuksia.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse näytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paneelin tekniikka                  | IPS with Edge LED backlights                                |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)    | 3840 x 2160                                                 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)         | 49 / 124.5                                                  |
| Kuvasuhde                           | 16:9                                                        |
| Kirkkaus (cd/m2)                    | 700                                                         |
| Kontrastisuhde                      | ≥ 8000:1                                                    |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8                                                           |
| Kuvakulma (H/V) CR >10              | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                   | 1.073 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                      | 28                                                          |

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)   | 105 shipping             |
| Käyttölämpötila (oC)               | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]           | -20 to 60                |
| Kosteus (%)                        | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]               | 10 to 90                 |

## ASENNUS

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Maisema                                    | •                   |
| Omakuva                                    | •                   |
| Vaakasuunta                                | Horizontal          |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4; 300 x 300 (FDMI) |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 1 |
| Näytön portti       | 1 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

## LISÄVARUSTEET

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content       | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Kauko-ohjaimen lähetin | Yes                                                                              |
| Virtajohto             | Yes                                                                              |
| Kiinnitysteline        | Optional                                                                         |
| Pöytälevyjälusta       | Optional                                                                         |

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics          | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo |
| 24/7 toiminta sertifioitu        | •                                                                   |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3                                                                   |
| Paikallinen himmennys            | •                                                                   |
| Virranhallinta                   | •                                                                   |
| Kaapin väri                      | Black                                                               |
| Lämpötila-anturi                 | •                                                                   |
| Kirkkauden anturi                | •                                                                   |

## PAINOT JA MITAT

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Bezel-koko (L/R) mm                | 12.5                   |
| Bezel-koko (U/L) mm                | 12 / 15.6              |
| Tuotteen mitat (L/K/S) mm          | 1,103.4 x 636.2 x 61.1 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm   | 1,298 x 860 x 224      |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 22.9                   |
| Lähetyspaino (Kg)                  | 29.8                   |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 2 |
| Näytön portti       | 2 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

|            |   |
|------------|---|
| RS232C IN  | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB        | 3 |

