



Big Pad Kosketusnäyttö

PN-HW501T

PN-HW501T palvelee 2-6 hengen ad hoc -kokousten kysyntää. Epävirallisten kokousten lisääntyessä se tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn nopeasti reagoivan kosketuspinnan.

- BIG PAD for smaller office meeting spaces
- 50 (125,7cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Pen-on-paper user experience with fast and responsive infrared 20 point touch
- Intuitive writing, drawing and annotation with SHARP Pen software
- Powerful data organisation and collaboration with SHARP Touch Viewer application
- Attractive touch stylus with 2mm tip

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Käyttöopas, Asennuksen
määrittelyohje, CD Rom, Virtajohto,
USB-kaapeli, Kynä, Paristo, Sharp
Pen Software, Sharp Touch
Viewing Software

Paneelin tekniikka	LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED / Edge Lit
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1070
Pikseliväli (mm H/V)	0,2854
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1095 x 616
Kosketuskohtien määrä	20
Suojalasin paksuus (mm)	3,2
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	126

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	130
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	444
Virrankulutus valmiustilassa (IEC 62301:2005)	0,5
Virrankulutus pois päältä -tila (IEC 62301:2005)	0

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
[AVSpecificationMountingOther]	Metal

Bezel-koko (L/R) mm	16
Bezel-koko (U) mm	16
Bezel-koko (L) mm	16

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Ulkoinen kaiutin	2

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	22
------------------------------------	----

Light Sensor Processing

