

Fiery-valmis mustavalkojärjestelmä tuotantokäyttöön

MX-M1055

Vaivaton tehokkuus ja Fiery-valmius töiden hallintaan



- Suuria tulostusmääriä
- Paperikapasiteetti: vakiona 3 100, maksimissaan 13 500
- Suurelta, säädettävältä 15,4-tuuman kosketusnäytöltä ohjaillaan integroidun tulostuspalvelimen kaikkia toimintoja intuitiivisella kosketuksella.
- Yhden kosketuksen Fiery®-näppäimen avulla pääset kosketusnäytöltä suoraan Fiery® Command WorkStation -työnkulkukäyttöliittymään.
- Sivuja minuutissa: 105 mustavalkosivua
- Tehokas ja kestävä tulostusjärjestelmä, jossa on Fiery® valmiina. Tehokkuus on maksimoitu ja käyttökustannukset minimoitu.
- Täydellisesti yhteensopiva EFi Fiery® työnkulkuihin. Viimeisin Fiery® Tulostuspalvelin saatavilla lisävarusteena.
- Monipuoliset viimeistelyvaihtoehdot ja SRA3-yhteensopivuus ammattimaiseen asiakirjatuotantoon.

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	105
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	52
Paperikoko: Min-Max	SRA3 - A5R
Paperin paino (g/m ²)	52 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	3100
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	13500
Lämpenemisaika (sek)	210
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	5
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	1000
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellijännite (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	2,99
Perusyksikön mitat (L x S x K) (mm)	1084 x 790 x 1237
Täydellisen kokoonpanon mitat (mm)	5982 x 790 x 1551
Paino (kg)	295

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	250
Alkuperäisten syöttönopeus: mustavalko	120 (simplex)200 (duplex)
Alkuperäisten syöttönopeus: väri	120 (simplex)200 (duplex)

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	35000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	120000
-------------------------------------	--------

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	3,2
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10 (5E / 5R)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Tiedostomuodot	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Skannerin apuohjelmat	Sharp OSA Network Scanner Tool
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Parannettu resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Liitäntä vakio/lisävaruste	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Verkkoprotokollat	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL vakio/lisävaruste	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Käytettävät fontit	80 (PCL), 136 (PS3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti	4000
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	100
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT
GBC-rei'ittäjä	OPT
Kansilehden lisääjä	OPT
Taittoyksikkö	OPT

