

Digital Signage

PN-HW501



Sharpin PN-HW501-digitaalisen ilmoitusnäytön ansiosta voit nauttia ohuen ja tyylikkäästi muotoillun näytön ja kristallinkirkkaista kuvista. Saat viestisi perille näyttävästi ja äänekkäästi, milloin se on tarpeen.

- 50-tuuman digitaalisella ilmoitusnäytöllä näyttö vähittäiskauppaan tai yritysympäristöön
- Esittele kuva- ja videosisältöä yksityiskohtaisella 4K Ultra HD -resoluutiolla (3840 x 2160 pikseliä)
- Parempi ja todenmukainen värien toisto suurelta näytöltä laajasta värien kirjosta
- Jatkuva kuvantoisto työaikana, 16/7
- Katso ja kuuntele sisältöä helposti integroidun 4K USB - mediasoittimen ja kaiuttimien kautta
- Viimeisin HDMI-yhdistettävyyys 4K:lle 60Hz:ssä
- Ohut, tyylikäs ja elegantti muotoilu, joka sopii kaikkialle
- Joustava asennus niin pysty- kuin vaakasuoraan

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittämissohje, CD Rom, Virtajohto, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1085 x 616
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	12
Bezel-koko (U) mm	12
Bezel-koko (L) mm	14
Audio RCA R-L	1
CE- CB-raportti	True

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika -ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	125

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	13
------------------------------------	----

