

Digital Signage

PN-HS431



Uusi ammattimainen PN-HS551 UHD-suurmuotoinen digitaalinen kyltti, jota voidaan helposti käyttää kuljetus-, vähittäis- ja yrityssovelluksissa- ja ympäristöissä.

- Make an impact with the 43 display in your retail, corporate or transport environments
- Showcase images and video in detail with 4K Ultra HD resolution (3840 x 2160 pixels)
- Enhanced and true representation of colour shown from wide colour gamut
- Continuous display of content during operating hours 24/7
- Show and hear content easily with integrated 4K USB media player and speakers
- Latest HDMI Connectivity for 4K at 60Hz
- 50.000h backlite lifetime (portrait/landscape 25°C)
- Flexible installation in portrait, landscape and face-up/-down (360°)

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Käyttöopas, Asennuksen
määritysohje, CD Rom, Virtajohto,
Paristo, Kaapelin pidike,
Henkilökuvan kiinnitystarrasarja

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m ²)	700
Kontrastisuuhde	1200:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	941 x 529
Maisema	True
Omakuva	True
VaakasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	200 x 200
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	43
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	107
Audio RCA R-L	1
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	115

24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila	True
(Lajennusominaisuus)	
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika - ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Lämpötilan säätö	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Käyttöjännite (DCV)	140
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

CE- CB-raportti	True
-----------------	------

Haze Level [%]	25
----------------	----

