

Interactive Display

NEC MultiSync CB651Q-2



- Valmis yhteistyöratkaisu, johon on sisäänrakennettu tietokone, kommentointitoiminnot ja langaton esitystekniikka.
- Aito Multi-Touch-tuki jopa 20 yhtäaikaaiselle kosketuspisteelle.
- Säästöjä tehokkaalla laitehallinnalla: kaikkia NEC-järjestelmään kytkettyjä laitteita voi hallita keskitetysti yhdestä paikasta NaViSet Administrator 2 -ohjelmistolla, mikä säästää paljon aikaa ja vai
- Ensiluokkainen karkaistu lasi suojaa paneelia mutta reagoi erittäin hyvin kosketukseen. Se ei heijasta eikä häikäise eikä kerää helposti sormenjälkiä.
- Edessä sijaitsevia USB-liitäntöjä ja säätöjä on helppo käyttää.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	65 / 163.9
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	Infrared Touch
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Light Transmission [%]	88 (+ / - 1 %)
Haze Level [%]	3
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	17.7
Bezel-koko (U/L) mm	17.7 / 45.7
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,488.4 x 896.8 x 87.5
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	39.2

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
Näytön portti	1
VGA	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	8

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler
Operating Time	12 / 7
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	2 x 12 W

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	400
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Kosteus (%)	10-90

ASENNUS

Maisema	*
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Contents	3 x Stylus; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; USB cable; User Manual; VGA cable; Wall Mount
-------------------	--

