

Digital Signage

# NEC MULTISYNC E558



## Tarvitsemasi toiminnot haluamaasi hintaan.

- Vähemmän asennus- ja käyttökustannuksia. Erittäin energiatehokas taustavalaistu LED-näyttö on kevyt ja virtaviivainen, kuluttaa hyvin vähän sähköä ja toimii pitkään.
- Ohut muotoilu ja sisäänrakennetut kaiuttimet. Kaunis muotoilu hivelee silmää, ja ohut ja kevyt näyttö on helppo ja edullinen asentaa.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Toimii myös erillään. Sisäänrakennetun USB MediaPlayerin, kaiuttimien ja ajastuksen ansiosta näyttöä voi hyvin käyttää erillään muista laitteista.
- Vaivaton sisällön toisto. Integroitu USB-soitin tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Vaihtovirta-adapteri, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujaalusta 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

## Shipping Content

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1210 x 680
Osa	1
Komposiitti	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	139
Bezel-koko (L/R) mm	13
Bezel-koko (U) mm	14
Haze Level [%]	1

## Special Characteristics

Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition

HDR High Dynamic Range	Yes
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
SNMP	True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	185
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
-----------------	---------------------------------------

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Energiatähti	True
--------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

