

LCD-videoseinä näyttö

# PN-V701

Maailman suurin LCD-videoseinä näyttö



- 70" (176,6 cm) videoseinä ympärivuorokautiseen käyttöön
- Vain 4,4 mm:n kehys ruutujen välillä (2,9 mm / 1,5 mm)
- Edistysellinen UCCT (värien yhdenmukaisuuden kalibrointi)
- 5 x 5 moninäyttö kapasiteetti (laajennus) sisäisesti
- 1920 x 1080 pikseliä 700 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasti 4000:1
- Mini OPS Module Slot System

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70 / 176,6
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED, Direct array
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1.06 Billion
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 / 178

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 / 50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	380
Käyttölämpötila (oC)	0-40
Kosteus (%)	20-80

## ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 / 400mm x 400mm

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Tietokoneen tulo - Plug and Play	•
-lisälaajennukset	•
Virranhallinta	•
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila	•
(Laajennusominaisuus)	•
Bezel-korjausominaisuus	•
Etähallinta	•
Ketjutus (Peilitila)	•
Laitteiston vianmääritys	•
Monitorin säätöohjelmiston tuki	•

## PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	2.9 / 1.5
Bezel-koko (U/L) mm	2.9 / 1.5
Videoseinän Bezel (sisältö sisältöön) mm	4.4
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,543.7 x 870.4 x 122
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	37

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
DVI-D	1
Näytön portti	1
VGA	1
Audio 3,5 mm liitin	1

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
RS232C OUT	1
LAN-portti	1
Muu	Mini OPS Slot