

NEC MultiSync P754Q



- Upeasti erottuva sisältö. Kirkkaustason 650 cd/m² ja heijastuksenestopinnan ansiosta sisältö näkyy näytössä todella hyvin, vaikka tilan valaistus vaihtelisi huomattavasti.
- Avoin, älykäs ja modulaarinen järjestelmä, jolla pärjää pitkälle tulevaisuuteen. Päivitä näytön teho yhdistämällä siihen NEC-järjestelmän OPS-tietokone, Raspberry Pi tai muut liitännät.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Liitännät ja prosessit toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Natiiviresoluutioisten UHD-sisäänmenojen, 60 Hz:n virkistystaajuuden sekä muiden signaalien automaattisen UHD-skaalauksen ansiosta kuva pysyy t

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75 / 189
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	650, 450 (shipment setting)
Kontrastisuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	250
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Kosteus (%)	20 to 80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
VaakasuuntaHorizontal	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjälusta	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Colour Versions	Optional coloured overframes
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	14.8
Bezel-koko (U/L) mm	14.8
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,681 x 960 x 71
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1,830 x 1,190 x 280
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	53
Lähetyspaino (Kg)	65.5

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
Näytön portti	2
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4

