

Big Pad Kosketusnäyttö

PN-70TH5

- 4K BIG PAD vaativiin liike-elämän toimistoihin, koulutukseen ja kriittisiin sovelluksiin
- Ruutukoko 70 (176,6 cm), resoluutio 3840 x 2160 pikseliä
- Pen-on-Paper –käyttökokemus nopeasti reagoivalla PCAP-30-pistekosketusnäytöllä
- Todellinen kirjoittamisen ja lukemisen 4K-käyttökokemus integroidulla kämmenheijastuksella
- Loistava, katseet vangitseva kuvasisältö Direct Optical Bondingin ansiosta
- Intuitiivinen kirjoittaminen, piirtäminen ja muistiinpanojen tekeminen Sharpin Pen Software –ohjelmalla
- Uusin langaton BYOD-yhteistyö onnistuu Mini-OPS Slotin tai Sharpin Display Connectin kautta
- Tehokas tiedon järjestely ja yhteistyö Sharpin Touch Viewing sovelluksella

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynäalusta, Kynä, Kumi, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja, Lukituksen purkutarra, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Paneelin tekniikka	UV ² A LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m ²)	300
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Viewing Angle [°]	176
Kosketuskohtien määrä	30
Samanaikaisten käyttäjien määrä	4
Suojalasin paksuus (mm)	1,9
Kynätila/Sormitila	True
Palm-peruutus	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Maisema	True
Omakuva	True
VaakasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Näytön portti	2
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Näytön portti	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Ulkoiset kaiuttimet	2
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	177
Light Sensor Processing	-

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Kuva kovalta -tila	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Automaattisen tulon muutos	True
Tason säätö	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Overscan-asetus (AV)	True
Äänivalinta TULO kuvaa kohti	True
Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta	True
Synkronoi vihreällä	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	215
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	733
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1823
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1120
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	280
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	57
Lähetyspaino (Kg)	67
CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True
Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksytyt soveltaminen)	True
LAN-portti	1
USB	2
Bezel-koko (L/R) mm	35
Bezel-koko (U) mm	36
[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1

