

Seuraavan sukupolven A4-värimonitoimilaite

MX-C303WH

Kehittynyt A4-värimonitoimilaite, joka tukee toimiston työnkulkuympäristöä



- Tulostus, värikopiokone, väriskannaus, arkistointi, faksaus
- Paperikapasiteetti: Vakio 300, maksimi 2700 arkkia
- Yksinkertaisella kirjautumisella käyttäjä pääsee julkisten pilvipalveluiden arkistoihin
- Langaton verkkoyhteys vakiona sekä kahden verkon langallinen tuki
- 30 mustavalkoista ja värisivua minuutissa
- 7-tuuman LCD-kosketusvärinäyttö ja yksinkertainen käyttöliittymä
- Vakiona kääntävä syöttölaite (RSPF)
- Edistynyt tietosuoja ja pääsynvalvonta SSL-validoinnin ja valkoisen listan avulla

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Paperikoko: Min-Max	A6 - A4
Paperin paino (g/m ²)	Min- Max 55 - 220
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	300
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	2700
Lämpenemisaika (sek)	47
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	5
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttäjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1.84
Mitat (L x S x K) (mm)	491 x 568 x 516
Paino (kg)	35

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	50
------------------------------	----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	Std
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	20,000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10,000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick files folder, main folder, custom folder (1,000 folders)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähetyksen resoluutio	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti (MB)	1
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	STD
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11n / g / b
Yhteytila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen värikopio (sek)	7.4
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	6.3
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10 (5R / 5E)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Verkkoprotokollat	TCP / IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL vakio/lisävaruste	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Käytettävät fontit	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	150
-------------------	-----

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	6000

