

Lasertulostin skannerilla - Monivärinen A3

MX-3051



MX-3051 A3-värimonitoimilaite tarjoaa laajan kirjon viimeistelyvaihtoehtoja ja mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin.

- Tulostus/värikopiokone/väriskannaus/arkistointi/faksi
- 30 mustavalkoista ja värisivua minuutissa
- Paperikapasiteetti: Vakio 650, maksimi 6300 arkkia
- Muokattava, kallistettava 10,1" LCD-värikosketusnäyttö ja yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistavat intuitiivisen monitoimilaitteen käytön
- Turvatulostus-toiminnot antavat käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja arkistoida asiakirjat päämonitoimilaitteelle ja tulostaa ne miltä tahansa verkon monitoimilaitteelta
- Yksinkertaisella kirjautumisella käyttäjä pääsee julkisten pilvipalveluiden arkistoihin
- Lyhyempi lämpenemisaika takaa energiansäästöä ja parantaa tuottavuutta
- Moninkertaiset turvatoiminnot

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	30
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (SRA3)	16
Tekniikka	16
Paperikoko pienin	A5
Paperikoko suurin	SRA3
Paperin paino vähintään (g/m ²)	60
Paperin paino enintään (g/m ²)	300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	20
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	1,84
Laitteen mitat: leveys (mm)	608
Laitteen mitat: syvyys (mm)	650
Laitteen mitat: korkeus (mm)	834
Paino (kg)	79
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Opt.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3, G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähetyksen resoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Lähetyksen resoluutio erittäin tarkka (dpi)	406.4 x 391 dpi
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti enintään (MB)	1024
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmälähetys (kohteita max.)	500

Langaton LAN (WLAN)

Langaton LAN (WLAN)	Opt.
Ohjesäännön määrätystenmukaisuus	IEEE802.11b/g/n
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Jälkikäsitteily

Kapasiteetti vähintään (arkkia)	500
Kapasiteetti enintään (arkkia)	3000
Nidontakapasiteetti enintään (arkkia)	65
Vihkonidonta	Opt.
Elektroninen lajittelu	Std.
Rei'itys	Opt.

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Tuetut käyttöjärjestelmät lisävaruste	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
Käytettävät fontit	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen värikopio (sek)	6,7
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	4,7
Lajittelu	Opt.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Tiedosto

Asiakirjojen arkistointi	Std.
Tallennetut työt	Tulostus, Kopiointi, Skannaus, Faksi
Tallennuskansiot	Pikakansio, Pääkansio, Käyttäjäkansio (maks. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	True

Värin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	40000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	24000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	24000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	24000

