

Interactive Display

NEC MultiSync ME551 IR



- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön
- Kestävä ja pitkäikäinen. Lämpökarkaistu, heijastamattomaksi pinnoitettu lasi kestää ilkivaltaa ja takaa, että viesti pysyy luettavana, vaikka tilassa olisi kirkas valaistus ja pinnassa sormenjälkiä.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Kosketusnäyttö antaa entistä paremman käyttökokemuksen. Nopea, vakaa ja luotettava kosketusnäyttö, jonka teknologia tukee jopa 20 kosketuspistettä.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50 / 125.7
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	400
Kontrastisuhde	> 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Response Time (typ.) [ms]	8

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	Infrared Touch
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2%)
Haze Level [%]	4
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	No
Windows Ink	No

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	18.95
Bezel-koko (U/L) mm	20
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,143 x 661.5 x 80
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	27.8

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	•

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 / 50 / 60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	120 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 35
Kosteus (%)	20-80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Kynä	Yes
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

