

Lasertulostin skannerilla - Monivärinen A4

MX-C250F



MX-C250F on kompakti A4-värimonitoimilaite, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet ja tuottavuutta parantavat toiminnot pienten työryhmien sekä pienten- ja keskisuuren yritysten käyttöön.

- Tulostin/ värikopiokone/ väriskanneri/ faksi
- 25 mustavalko- ja värisivua minuutissa
- Paperikapasiteetti: Vakio 300 arkkiä, max 800 arkkiä
- Pöytäkokoluokan kompakti monitoimilaite
- Korkealaatuinen 600 x 600 dpi tulostus
- 35 arkin syöttölaite (SPF)
- USB-liitäntä mahdollistaa skannauksen USB-muistiin ja USB-suoratulostuksen
- Vakiona PCL/PS3

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	25
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	20
Paperikoko pienin	A6
Paperikoko suurin	A4
Paperin paino vähintään (g/m ²)	56
Paperin paino enintään (g/m ²)	128
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	300
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	550
Lämpenemisaika (sek)	0
Kopiokoneen muisti vähintään (MB)	64
Kopiokoneen muisti enintään (MB)	64
Tulostimen muisti vähintään (MB)	64
Tulostimen muisti enintään (MB)	128
Keskimääräinen kuukausittainen tulostusmäärä (arkkia)	800
Enimmäistulostusmäärä (arkkia)	2000
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	1
Laitteen mitat: leveys (mm)	518
Laitteen mitat: syvyys (mm)	460
Laitteen mitat: korkeus (mm)	298
Paino (kg)	163
Jännitevaatimus, min (V)	220
Jännitevaatimus, max (V)	240

Faksi

Faksi	Std.
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3, G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin vähimmäisnopeus (bps)	2400
Modeemin enimmäisnopeus (bps)	33600
Lähetysresoluutio vakio (dpi)	203.2 x 97.8
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti enintään (MB)	8
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	300
Ryhmlähetys (kohteita max.)	100

Väriin kesto

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Syaani (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Magenta (sivua 5% peiton perusteella)	6000
Keltainen (sivua 5% peiton perusteella)	6000

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	600 x 600
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0
Käyttöliittymä valinnainen	10Base-T, 100Base-TX
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL vakiona	SPLC
PDL valinnainen	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Käytettävät fontit	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A4
Ensimmäinen värikopio (sek)	18
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	80
Lajittelu	Std.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	99
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	7
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Syöttölaitteen kapasiteetti (arkkia)	35
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, JPEG
Skannerin apuohjelmat	Button Manager
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Jälkikäsitteily

Kapasiteetti enintään (arkkia)	150
--------------------------------	-----

