

Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M321



- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	32 / 80
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuhde	1100:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	40 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
VaakasuuntaHorizontal	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluista	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	5 W + 5 W
Virranhallinta	•
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	11.9
Bezel-koko (U/L) mm	11.8 / 17.2
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	870 x 527 x 160
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	6.3
Lähetyspaino (Kg)	9.8

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	4
Näytön portti	2
VGA	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
USB	1

