



- ▶ VÄRIKOPIOKONE/ TULOSTIN/ VÄRISKANNERI/ ARKISTOINTI/ FAKSI (LISÄVARUSTE)
- ▶ 65 VÄRILLISTÄ JA MUSTAVALKOISTA SIVUA MINUUTISSA
- ▶ PAPERIKAPASITEETTI: VAKIO 3100 MAX 13500 SIVUA
- ▶ NOPEA JA TUOTTAVA LAITE MONIPUOLISELLA LAAJALLA VALIKOIMALLA AMMATTIMAISIA VIIMEISTELYLAITTEITA.
- ▶ SUURI 15.4" LCD-VÄRIKOSKETUSNÄYTTÖ ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN MUOKATTAVISSA
- ▶ DEVELOPER REFRESH SYSTEM - TAKAA ERINOMAISEN KUVANLAADUN
- ▶ INTERNETKITTI (LISÄVARUSTE) MAHDOLLISTAA PÄÄSYN INTERNETIIN SUORAAN MONITOIMILAITTEEN NÄYTÖLTÄ.
- ▶ LISÄVARUSTEENA FIERY COLOUR SERVER, JOTA HALLITSET SUORAAN MONITOIMILAITTEEN NÄYTÖLTÄ

MX-6500N Pro -sarjan värillinen tuotantomonitoimilaite on ideaalinen Print-On-Demand -tuotantolaiteympäristöihin, kuten esimerkiksi repro-osastoille ja sisäisille paino-osastoille. Monitoimilaite tarjoaa laajat viimeistelymahdollisuudet, tehokkaan resoluution parannusteknologian (RET), huippulaadun ja pitkän huoltovälin. Yhdistettynä EFI Fiery Controlleriin voidaan tuottaa monipuolista, edistyksellistä, ammattimaista työvirtaa ja tarkkaa värienhallintaa. Tulostusnopeus on 65 sivua minuutissa niin värillisenä kuin mustavalkoisena 1200 x 1200 dpi:n resoluutiolla, skannausnopeus on peräti 75 alkuperäissivua minuutissa ja 150:n sivun yhden pyyhkäisyn syöttölaite (DSPF) on vakiona. Tässä tehokkaassa tuotantomonitoimilaitteessa on esimerkiksi suuri 15,4" värillinen kosketusnäyttö ja erityisen suuri paperikapasiteetti. Väripatruuna on mahdollista vaihtaa keskeyttämättä tulostusta. Nämä ominaisuudet tekevät laitteesta täydellisen pitkiin tulostustöihin. Fiery -tulostinohjain tarjoaa hämmästyttävän tarkkuuden, nopeuden ja värien toiston yhdistettynä ammattimaiseen suorituskykyyn. Tarjolla on useita viimeistelyvaihtoehtoja, kuten monitaittoyksikkö, SmartPunch -rei'ittäjäyksikkö ja vihkotulostus sekä dokumenttien hallintatyökalut. Monikerroksinen tietoturva on laitteessa vakiona. Riippumatta siitä työskenteletkö kaupallisten painotuotteiden parissa vai sisäisellä paino-osastolla, Pro -sarjan MX-6500N tarjoaa tarpeitasi vastaavan kokoonpanon.

YLEISTÄ

- ▶ Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4): **65**
- ▶ Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4): **65**
- ▶ Paperikoko: Min-Max: **A5R - SRA3**
- ▶ Paperin paino (g/m²): **52-300**
- ▶ Paperikapasiteetti: vakio (arkkia): **3100**
- ▶ Paperikapasiteetti: max. (arkkia): **13500**
- ▶ Lämpenemisaika (sek): **90**
- ▶ Kopiokoneen muisti min/max (GB): **5**
- ▶ Kovalevy: **STD**
- ▶ Kovalevyn kapasiteetti (GB): **1000**
- ▶ Kaksipuolisuus: **STD**
- ▶ Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Virrankulutus (kW): **3840**
- ▶ Perusyksikön mitat (L x S x K) (mm): **982 x 768 x 1,530**
- ▶ Paino (kg): **228.1**

SYÖTTÖLAITE

- ▶ Alkuperäisten määrä (arkkia): **150**
- ▶ Alkuperäisten syöttönopeus - mustavalko: **75**
- ▶ Alkuperäisten syöttönopeus - väri: **51**

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

- ▶ Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste): **STD**
- ▶ Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua): **35000**
- ▶ Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua): **10000**
- ▶ Tallennetut työt: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Tallennuskansiot: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Luottamuksellinen tallennus: ✓

JÄLKIKÄSITTELY

- ▶ Kapasiteetti: **4250**
- ▶ Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi: **100**
- ▶ Vihkonidonta: **OPT**
- ▶ Elektroninen lajittelu: **STD**
- ▶ Rei'itys: **OPT**
- ▶ GBC-rei'ittäjä: **OPT**
- ▶ Kansilehden lisääjä: **OPT**
- ▶ Taittoyksikkö: **OPT**

KOPIOKONE

- ▶ Alkuperäisten paperikoko (max.): **A3**
- ▶ Ensimmäinen värikopio (sek): **5,6**
- ▶ Ensimmäinen mustavalkokopio (sek): **4,0**
- ▶ Elektroninen lajittelu vakiona: ✓
- ▶ Sarjakopiointi (max. arkkimäärä): **9999**
- ▶ Skannausresoluutio mustavalko (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Skannausresoluutio väri (dpi): **600 x 600**
- ▶ Tulostusresoluutio (dpi): **600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600,1, 200 x 1,200**
- ▶ Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko: **2**
- ▶ Sävyt (vastaavat tasot) - väri: **256**
- ▶ Zoom (%): **25-400 (25-200 using DSPF in 1% increments)**
- ▶ Valmiit kopiosuhteet: **10**

SKANNERI

- ▶ Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste): **STD**
- ▶ Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus: ✓
- ▶ Resoluutio työntöskannaus (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Resoluutio vetoskannaus (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600**
- ▶ Tiedostomuodot: **XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG (colour only), TIFF**
- ▶ Skannerin apuohjelmat: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk™, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Skannauksen kohde työpöytä: ✓
- ▶ Skannauksen kohde FTP, sähköposti: ✓
- ▶ Skannauksen kohde verkkokansio: ✓
- ▶ Skannauksen kohde USB-muisti: ✓

TULOSTIN

- ▶ Verkkotulostin (vakio/lisävaruste): **STD**
- ▶ Resoluutio (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Liitäntä vakio/lisävaruste: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ Tuetut käyttöjärjestelmät vakio: **Windows XP/Windows Server 2003,2008, 2008 R2,2012/Windows Vista. Windows 7,8 Mac OS 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8**
- ▶ Verkkoprotokollat: **TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Tulostusprotokollat: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL vakio/lisävaruste: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Käytettävät fontit: **80 (PCL), 136 (PS3)**

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Puh. (09) 2525 5600
info.fi@sharp.eu
www.sharp.fi