

Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC E988



Todella toimivat esitykset ja digitaaliset infonäytöt.

- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Pöytälevyjaluista, Paristo
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,562
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	2158.85 x 1214.35
Osa	1
Komposiitti	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2350
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1400
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	310
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	65
Lähetyspaino (Kg)	97
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	98
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	248
Bezel-koko (L/R) mm	16
Bezel-koko (U) mm	16
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics

24/7 toiminta sertfioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Kaapin väri	Black
Kirkkauden anturi	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Tason säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	200
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Energiatähti	True
Haze Level [%]	Pro 28

