

Näyttö ammattimaiseen 24/7 käyttöön

# PN-Y496P

Tuo viestit elämään vaivattomasti



- 49" display for professional 24/7 signage
- Simple and easy signage with speakers 7W+7W and USB Media Player
- LED, edge lit
- Portrait, landscape, face-Up and face-down installation support
- 1920 x 1080 pixels with 450cd/m2
- Contrast 1100:1
- Slim bezel design suitable for public spaces
- IPS Display Technology

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Paneelin tekniikka                  | LCD IPS       |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)    | 1920 X 1080   |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)         | 49 / 123.2    |
| Kuvasuhde                           | 16:9          |
| Taustavalon tekniikka               | Edge LED      |
| Kirkkaus (cd/m2)                    | 450           |
| Kontrastisuhde                      | 1100:1        |
| Näytön värit                        | 16.77 Million |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 12            |
| Pikseliväli (mm H/V)                | 0.559 x 0.559 |
| Kuvakulma (H/V)0 CR >10             | 178 / 178     |

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100 - 240 / 50-60 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)   | 87                |
| Virrankulutus (W) (Valmiustila)    | 0.5               |
| Käyttölämpötila (oC)               | 0 - 40            |
| Kosteus (%)                        | 20 - 80           |
| Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.           | 273               |

## ASENNUS

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Maisema                                    | •                 |
| Omakuva                                    | •                 |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 / 400mm X 400mm |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

|               |   |
|---------------|---|
| DVI-D         | 1 |
| Audio RCA R-L | 1 |

## LISÄVARUSTEET

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kauko-ohjaimen lähetin | STD        |
| Virtajohto             | STD        |
| Paristo                | STD AA x 2 |

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 24/7 toiminta sertifioitu           | •     |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v)    | 3     |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)     | 7+7   |
| Tietokoneen tulo - Plug and Play    | •     |
| -lisälaajennukset                   |       |
| Virranhallinta                      | •     |
| Kaapin väri                         | Black |
| Tuuletiton                          | •     |
| Tuulettimen säätö                   | 0     |
| Lämpötila-anturi                    | •     |
| Moninäyttötoiminto - Videoseinätila | •     |
| (Laajennusominaisuus)               |       |
| Monikielinen OSD                    | •     |
| Ketjutus (Peilitila)                | •     |
| Näytön säätö                        | •     |
| Väriämpötilan säätö                 | •     |
| Gamma-säätö                         | •     |
| Monitorin säätöohjelmiston tuki     | •     |
| Lämpötilan säätö                    | •     |

## PAINOT JA MITAT

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Bezel-koko (L/R) mm                | 9.5             |
| Bezel-koko (U/L) mm                | 9.5 / 15.6      |
| Tuotteen mitat (L/K/S) mm          | 1097 / 634 / 46 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 15              |

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 1 |
| DVI-D               | 1 |
| VGA                 | 1 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| Audio RCA R-L       | 1 |

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

|            |   |
|------------|---|
| RS232C IN  | 1 |
| RS232C OUT | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB        | 1 |