



Big Pad Kosketusnäyttö

SHARP/ NEC MULTISYNC® M861 IGB

Tue interaktiivisia tapaamisia valoisissa ja moderneissa kokoustiloissa Sharp/NEC MultiSync® M861 IGB:llä.

- Best-in-class visual performance – benefit from a pixel-free“ Ultra-High Definition (UHD) visual performance.
- Natural writing experience – Whether using finger or pen, the InGlass™ touch technology provides seamless interactive touch performance including Windows Ink and palm rejection.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in technology – choose scalable computing power with Raspberry Pi Compute Module 4 or Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) for tailor-made solutions.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Be more productive – get a one-year free license of FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and equally productive for everyone.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, Elektroninen kynä, Paristo
Shipping Content	2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable
Kosketuskohtien määrä	20
Kynätila/Sormitila	True
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX Pro 28
Haze Level [%]	3
Thickness [mm]	3
Touch Method	Finger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	320
Käyttölämpötila (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
RS232C IN	1
LAN-portti	2
USB	3
Bezel-koko (L/R) mm	23
Bezel-koko (U) mm	23
Light Sensor Processing	-

Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Lämpötila-anturi	True
Kuva kuvassa -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Sähköposti-ilmoitus	True
SNMP	True
Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta	True
Operating Time	24/7

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2090
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1225
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	76
Lähetyspaino (Kg)	94

Näytön portti	3
HDMI	4
Audio 3,5 mm liitin	1

Näytön portti	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217

CE- CB-raportti	True
-----------------	------

