

Korkeatehoinen monitoimilaite edistyksellisillä käyttötoiminnoilla

MX-M905

Helppokäyttöinen, 90 sivua minuuttinopeudella tuottava monitoimilaite kokopäiväiseen ja jokapäiväiseen toimistokäyttöön



- Korkean suorituskyvyn monitoimilaite suuren volyymin toimistotulostukseen
- Paperikapasiteetti: Vakiona 3100, maksimissa 8500
- 120 opm:n yksipuoliskannaus ja 240 opm:n kaksipuoliskannus sekä mustavalkoisena että värillisenä vakiona tulevassa 250-sivun syöttölaitteessa
- Neljän tason verkko- ja tiedostosuoja
- Sivuja minuutissa: 90 mv/väri
- Parannettu käyttöliittymä sekä helppokäyttöinen 10,1" LCD-värikosketusnäyttö
- Monipuolisiin viimeistelymahdollisuuksiin kuuluu 100 arkin nidonta, satulasidonta, monitaitto, suoristusyksikkö, reunaleikkuri ja upotusominaisuuksia
- Lisävarusteiden laajennukset

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	90
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	47
Paperikoko: Min-Max	SRA3 - A5R
Paperin paino (g/m ²)	52 - 220
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	3100
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	8500
Lämpenemisaika (sek)	210
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	6
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	1000
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimelljännite (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	2,3
Perusyksikön mitat (L x S x K) (mm)	1086 x 791 x 1237
Täydellisen kokoonpanon mitat (mm)	3390 x 791 x 1276
Paino (kg)	302

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	250
Alkuperäisten syöttönopeus: mustavalko	120 (simplex), 240(duplex)
Alkuperäisten syöttönopeus: väri	120 (simplex), 240 (duplex)

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	35000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	OPT
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3 / G3
Siirtoaika (sek)	3
Modeemin nopeus (bps)	33,600
Lähetyksen resoluutio	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti (MB)	1024
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	999
Ryhmlähetys (kohteita max.)	500

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	STD
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11n / g / b
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	4,0
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10 (5E / 5R)

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Tiedostomuodot	XPS, PDF, Enrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

TULOSTIN

Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Parannettu resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Liitäntä vakio/lisävaruste	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Verkkoprotokollat	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL vakio/lisävaruste	Std PCL6 emulation, Genuine Adobe PS3
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (PS3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti	4250
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	100
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT
GBC-rei'ittäjä	OPT
Kansilehden lisääjä	OPT
Taittoyksikkö	OPT

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	120000
-------------------------------------	--------

