

Digital Signage

SHARP MULTISYNC® E759 LCD 75" ESSENTIAL LARGE FORMAT DISPLAY



Sharp MultiSync® E9 sarja on suunniteltu yrityskäyttöön, jossa vaaditaan enemmän kuin kuluttajatelevisiolta.

- Alhaisemmat asennus- ja käyttökustannukset – erittäin energiatehokas LED-taustavalaistu näyttö takaa alhaisen virrankulutuksen, pidemmän taustavalon käyttöiän sekä kevyen rakenteen, joka helpottaa kuljetusta, asennusta ja integraatiota.
- Slim design ja integroidut kaiuttimet – esteettisesti miellyttävä muotoilu mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan asennuksen.
- Tulevaisuusvalmis liitettävyys – useat toimialastandardien mukaiset digitaaliset ja analogiset signaalitilat mahdollistavat joustavan integroinnin AV-infrastruktuureihin.
- Itsenäinen käyttö – näyttö on suunniteltu helppoon standalone-käyttöön integroidun USB-mediaplayerin, kaiuttimien ja ajastustoimintojen ansiosta.
- Vaivaton sisällön toisto – integroitu USB-mediaplayer tukee useita kuva- ja videoformaatteja mahdollistaen helpon ja itsenäisen sisällön toiston.

Määrittelyt

Bezel-koko (L/R) mm	13
Bezel-koko (U/L) mm	13
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuhde	1200:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1650.2 x 928.3
Response Time (typ.) [ms]	8
Omakuva	True
Maisema	True
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1875
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1130
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	186
Lähetyspaino (Kg)	33
Bezel-koko (L/R) mm	13
Bezel-koko (U) mm	13
Bezel-koko (L) mm	13
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1680
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	959
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	24

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttöjännite (DCV)	100-240
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	170
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Etähallinta	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight
Lisävarusteet	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Energy Efficiency	Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	170 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

