

Työpöytänäyttö

# SHARP / NEC MULTISYNC EX241UN



Ultra-Thin Bezel - Kaupankäyntialueen vertailukohta, joka yhdistää kapean ja elegantin designing terveystietoiseen suorituskykyyn.

- Silmien suojaaminen väsymiseltä ja vahingoilta – sisäänrakennettu Low Blue Light -teknologia suodattaa pois haitallisen sinisen valon, kun taas Flicker-Free-teknologia poistaa taustan välkkymisen.
- Paras tuottavuus ja tehokas usean tehtävän hoitaminen – vähennä tietokoneiden määrää, ketjuta useita näyttöjä DisplayPort-lähdöllä ja hallitse näyttöjen yhdenmukaisuutta.
- Tehokas asennus ja määrittely – näytön teline yhden painikkeen avauksella, intuitiivinen ohjaussauvapainike valikon asetuksille, hallinnoi kokonaista usean näytön ympäristöä.
- Automaattisesti säätyvä virrankulutus – tarpeettoman virrankulutuksen minimoimiseksi ihmisen ja ympäristön valon tunnistuksen anturit säätelevät näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu pöydän äärestä.
- Tulevaisuutta varten valmis usean näytön design – 4-puolinen ultrakapea kehys (irrotettavissa) vähentää tilan tarvetta näytön koosta tinkimättä.

# Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS TFT
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	250
Kontrastisuhde	1000:1
Näytön värit	16.77
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,2745
Viewing Angle [°]	178
Special Characteristics	ControlSync®, Carbon Savings Meter, DICOM preset, Customize Setting, DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, DisplayPort, USB-C, ErgoDesign®, Picture-by-Picture, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), USB ver. 3.1 (2 down / 1 up)
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<b>Lisävarusteet</b>	
Shipping Content	Control Sync Cable, DisplayPort Cable, Monitor, Power Cable, Setup Guide, USB cable
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 19 (Eco Mode), 19 (shipping), 45 (max.)
Power Supply	Internal Power Supply
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	6
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2B, VESA DDCi
Audio	Headphone Jack, Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Auto Adjust, Brightness, Contrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Fine Adjust (analog), Individual Adjust, Intelligent Power Management, Language Select, LED Brightness, Monitor Information
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, GEEA/Energy Label, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), DVI-D
Analog	D-sub 15 pin
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	60
Colour Gamuts	100 % sRGB, 72% NTSC
Energy Efficiency	ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 0 Hz
Supported Resolution	1920 x 1080 (60Hz)
Height adjustable stand [mm]	100
Screen Rotate [°]	-90 - 90
Bezel-koko (L/R) mm	1

