

Videoseinät

PN-V701



Sharpin PN-V701 on todella ainutlaatuinen videoseinäsovellus ja moninäyttöasetelma. PN-V701 tarjoaa korkealaatuisen, näyttävän näyttöjärjestelmän vähittäiskaupoille sekä vaativiin digitaalisten imoituksnäyttöjen sovelluksiin.

- 70" (176,6 cm) videoseinä ympärivuorokautiseen käyttöön
- 1920 x 1080 pikseliä 700 cd/m²
- Vain 4,4 mm:n kehys ruutujen välillä (2,9 mm / 1,5 mm)
- Kontrasti 4000:1
- Edistysellinen UCCT (värien yhdenmukaisuuden kalibrointi)
- Mini OPS Module Slot System
- 5 x 5 moninäyttö kapasiteetti (laajennus) sisäisesti

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrätysohje, CD Rom, Ohjelmisto, Virtajohto, Laajennuskortti, Kaapelin pidike
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AG
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	700
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1064.64
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Pikseliväli (mm H/V)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1538.9 x 865.6
Videoseinän Bezel (sisältö sisältöön) mm	4
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1865
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1100
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	375
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	37
Lähetyspaino (Kg)	57
Näytön portti	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	380
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Bezel-koko (L/R) mm	3
Bezel-koko (U) mm	3
Bezel-koko (L) mm	2
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	177
CE- CB-raportti	True
Energy Efficiency	Energy efficiency class: B

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Virranhallinta	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Ventilation intelligente	True
Tuulettimen säätö	Auto, Manual
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus)	True
Bezel-korjausominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Ketjutus (Peilitila)	True
Säätölukitusominaisuus	True
Säätökohdan kopiointiominaisuus	True
Virta viiveellä -ominaisuus	True
Näytetään käyttöaika -ominaisuus	True
Tason säätö	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Manuaalinen kuvakoon säätö	True
Tallennus/lähtökirjausominaisuus	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True
Overscan-asetus (AV)	True
RS232C tietoliikenteen nopeuden muutos	True
IR läpikulkuominaisuus	True
Äänivalinta TULO kuvaa kohti	True
Synkronoi vihreällä	True
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
USB	1
Näytön portti	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

