

A3-mustavalkomonitoimilaite kehittyneillä toiminnoilla yhdistää työryhmät

MX-M5070

Toimiston monitoimilaite, joka helpottaa siirtymistä tulostetun ja digitaalisen materiaalin välillä, tehokas ja helppokäyttöinen



- Tulostus, kopiokone, skannaus, faksi, arkistointi
- Paperikapasiteetti: vakio 650, maksimi 6300 arkkia
- Turvatulostus-toiminnot antavat käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja arkistoida asiakirjat päämonitoimilaitteelle ja tulostaa ne miltä tahansa verkon monitoimilaitteelta
- Lyhyempi lämpenemisaika takaa energiansäästöä ja parantaa tuottavuutta
- 50 mustavalkoista ja värisivua minuutissa
- Muokattava, kallistettava 10,1" LCD-värikosketusnäyttö ja yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistavat intuitiivisen monitoimilaitteen käytön
- Yksinkertaisella kirjautumisella käyttäjä pääsee julkisten pilvipalveluiden arkistoihin
- Lisävarusteena saatava OCR tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden konvertoida skannatut asiakirjat muokattaviksi MS Office tiedostoiksi (pptx, xlsx, docx) ja hakukelpoiseksi PDF:ksi

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	50
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	24
Paperikoko: Min-Max	A5 - A3W
Paperin paino (g/m ²)	60 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	16
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	5
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttäjännite - paikallinen nimelljännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1,84
Mitat (L x S x K) (mm)	616 x 660 x 838
Paino (kg)	72

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	150
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	20.000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10.000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	OPT
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	3
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähetyksen resoluutio	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti (MB)	1024
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmälähetys (kohteita max.)	500

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	STD
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11n / g / b
Yhteystila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	3,7
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Verkkoprotokollat	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDLi vakio/lisävaruste	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	500 - 3000
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	65
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	40000
-------------------------------------	-------

