

Digital Signage

NEC MULTISYNC E498



Tarvitsemasi toiminnot haluamaasi hintaan.

- Ohut muotoilu ja sisäänrakennetut kaiuttimet. Kaunis muotoilu hivelee silmää, ja ohut ja kevyt näyttö on helppo ja edullinen asentaa.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Vaivaton sisällön toisto. Integroitu USB-soitin tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.
- NEC MultiSync E498 ammattilaistason integrointiin. Tässä näytössä on RS232-perustoiminnot IR ja näppäinten lukitus ja digitaalinen äänen lähtöliitäntä S/PDIF. Se on helppo yhdistää julkisissa tiloissa
- Toimii myös erillään. Sisäänrakennetun USB MediaPlayerin, kaiuttimien ja ajastuksen ansiosta näyttöä voi hyvin käyttää erillään muista laitteista.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,
Asennuksen määrittelyohje,
Vaihtovirta-adapteri, Virtajohto,
HDMI-kaapeli, Kiinnityseline
2 x AAA batteries, Display, HDMI
Cable, Power Cable, Remote
Control, Setup Manual

Shipping Content

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m ²)	350
Kontrastisuuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1073.8 x 604
<hr/>	
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	185
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
<hr/>	
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
<hr/>	
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	49
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	123
<hr/>	
Bezel-koko (L/R) mm	38
Bezel-koko (U) mm	37

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PjLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition

Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Aikataulutaja / Ajastin	True
Tason säätö	True
SNMP	True
<hr/>	
Osa	1
Komposiitti	1
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
<hr/>	
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	0
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	5
<hr/>	
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
Haze Level [%]	1

