

A3 -mustavalkolaite

MX-M4071S

On edistynyt ratkaisukeskeinen monitoimilaite, joka optimoi työryhmän tuottavuuden kaikkialla ja kaikissa tilanteissa.



- 10,1 tuuman LCD-värikosketusnäyttö ja helppokäyttötila mahdollistavat intuitiivisen ja vaivattoman käytön
- Liiketunnistin havaitsee lähestyvän käyttäjän, joten monitoimilaite on aina valmiina käyttöön.
- Turvatulostustoiminnon*¹ avulla asiakirjat voi tallentaa tulostettavaksi miltä tahansa verkkoon liitetystä yhteensopivalta monitoimilaitteelta.
- Microsoft® Office -tiedostojen suoratulostus USB-muistista**²
- Yhden kirjautumisen tekniikka tarjoaa helpon pääsyn julkisiin pilvitallennuspalveluihin, joita ovat mm. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Dropbox.
- Sharpin sovellusportaali tarjoaa laiteohjelmisto- ja cloud connector -päivityksiä.
- Merkivalot ilmaisevat monitoimilaitteen tilan, ja syöttölaitteen LEDvalo muistuttaa käyttäjiä ottamaan alkuperäiset asiakirjat mukaansa poistuessaan laitteelta
- Edistynyt tietoturva ja käyttöoikeuksien valvonta SSL-validoinnin ja valkoisen listan avulla
- Laitteeseen voi lisätä paperia tarvitsematta keskeyttää kopiointi- tai tulostustyötä.
- Tuettu toissijainen LAN (lisävaruste) tarjoaa samanaikaisen tuen kahdelle verkkoyhteydelle, jopa langallisen ja langattoman yhteyden yhdistelmälle.

*¹ Can be used from any of five network-connected MFPs. **² This function is enabled via Qualcomm® DirectOffice™ technology.

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	40
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	19
Paperikoko: Min-Max	A5R - A3W
Paperin paino (g/m ²)	55 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	14
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	5
Kovalevy	STD
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1,84
Mitat (L x S x K) (mm)	616 x 660 x 838
Paino (kg)	72

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	150
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	STD
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	20.000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10.000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	OPT
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	2
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähetysresoluutio	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti (GB)	1
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmäilytys (kohteita max.)	500

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11 b / g / n
Yhteytila	Infrastructure mode, Software AP mode
Turvallisuus	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	4,5
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetöskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetöskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T OPT Secondary LAN support
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Verkkoprotokollat	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDLi vakio/lisävaruste	STD PCL 6 emulation, Genuine Adobe PostScript 3
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	500 - 3000
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	65
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	40000
-------------------------------------	-------