

Big Pad Kosketusnäyttö

PN-75TH1

Sharpin BIG PAD PN-75TH1-malli on uusin ja kehittynein tulokas Sharpin ammattimaisen interaktiivisten näyttöratkaisujen toimistosarjassa.

- BIG PAD yritysten kokoustiloihin, johtokunnan huoneisiin sekä oppilaitoksiin
- Koko 75 (189 cm), 3840 x 2160 pikseliä
- Pen-On-Paper -käyttökokemus reagoivalla InGlass™ 20-pistekosketuksella
- 4K-luku- ja kirjoituskokemus yhdistettynä käden liikkeisiin
- Integroitu Android PC suorapiirtoon ja muihin kosketussovelluksiin
- Viimeisin langaton BYOD-yhdistettävyyys integroidun Android PC:n tai Mini-OPSin tai Sharp Display Connectin kautta
- Intuitiivinen kirjoittaminen, piirtäminen ja muistiinpanojen lisääminen Sharp Pen Softwarella
- Loistava, katseet vangitseva kuvasisältö suuressa koossa ja laajalla kuvakulmalla

Määrittelyt

Lisävarusteet

| | |
|--|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynäalusta, Kynä, Kumi, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja, Lukituksen purkutarra, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software |
| Paneelin tekniikka | LCD |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön suodatin | AR |
| Taustavalon tekniikka | LED / Full Array |
| Kirkkaus (cd/m2) | 350 |
| Kontrastisuhde | 5000:1 |
| Näytön värit | 1070 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 10 |
| Pikseliväli (mm H/V) | 0,43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Aktiivinen näytön alue (H/V) mm | 1650.2 x 928.3 |
| Kosketuskohtien määrä | 20 |
| Suojalasin paksuus (mm) | 4 |
| Kynätila/Sormitila | True |
| Tietokoneen kytkentämenetelmä | USB |
| Näytön kovuus (H) | 3 |
| Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus [AVSpecificationTechnology] | Windows 10, Mac OSX InGlass™ |
| Maisema | True |
| Omakuva | True |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 600 x 400 |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M6 |
| Näytön portti [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |
| Ulkoisen kaiutin | 2 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 75 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 189 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 61 |
| Light Sensor Processing | - |

| | |
|---|---------|
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset | True |
| Virranhallinta | True |
| Lisälaitteen liitäntäpaikka | True |
| Laitetila (Kiinnitys) | True |
| Kaapin väri | Black |
| Asennuskahvat | True |
| Tuuletin | True |
| Jäännöskuvan pienennysominaisuus | True |
| Monikielinen OSD | True |
| Etähallinta | True |
| Ketjutus (Peilitila) | True |
| Säätölukitusominaisuus | True |
| Automaattisen tulon muutos | True |
| Tason säätö | True |
| Näytön säätö | True |
| Väriämpötilan säätö | True |
| Gamma-säätö | True |
| Itsesäätö | True |
| Laitteiston vianmääritys | True |
| Monitorin säätöohjelmiston tuki | True |
| Overscan-asetus (AV) | True |
| Äänivalinta TULO kuvaa kohti | True |
| Sisäisen/ulkoisen kaiuttimen valinta | True |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 330 |
| Virrankulutus (W) (Valmiustila) | 0,5 |
| Käyttölämpötila (oC) | 5 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Näytön portti | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| VGA | 1 |
| CE- CB-raportti | True |
| Elohopeapitoisuus (mg) | True |
| Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksyty soveltaminen) | True |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB | 2 |
| WLAN | True |
| [AVSpecificationMiniOpsSlot] | 1 |

