



- ▶ 60" (152 CM) VIDEOSEINÄ 24/7 KÄYTTÖÖN
- ▶ 1500 CD/M2 JA UV2A LCD -TEKNIKKAA
- ▶ KAPEA 6,5 MM KEVYS AKTIIVISTEN ALUEIDEN VÄLILLÄ (4,1 MM / 2,4 MM)
- ▶ SHARPIN OMA UV2A TFT -PANELI
- ▶ 50 000 TUNNIN MAKSIMIKÄYTTÖ
- ▶ 5000:1 KONTRASTIARVO
- ▶ 5 X 5 MONINÄYTTÖ MAHDOLLISUUS (LAAJENNUS) SISÄISESSÄ VERKOSSA
- ▶ MODULE SLOT SYSTEM

Sharpin PN-V602A ultra-ohut kehymalli on suunniteltu pääasiassa videoseinä-sovelluksiin. Tätä 152 cm:n (60 ") LCD-näyttöä voidaan käyttää useissa erilaisissa info- ja moninäyttöyhdistelmissä. PN-V602A-näyttö nostaa videoseinänytöt kokonaan uudelle tasolle tarjoamalla joustavan ratkaisun lähes saumattomalla kehyksellä.

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

- ▶ Paneelin tekniikka: **UV2A LCD**
- ▶ Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä): **1366 x 768**
- ▶ Lävistäjän koko (tuumaa/cm): **60/152,4**
- ▶ Kuvasuhde: **16:9**
- ▶ Taustavalon tekniikka: **LED. Direct array**
- ▶ Kirkkaus (cd/m²): **1.500**
- ▶ Kontrastisuhde: **5000:1**
- ▶ Näytön värit: **16,7 million**
- ▶ Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms: **6**
- ▶ Kuvakulma (H/V)0 CR >10: **176/176**

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- ▶ Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.): **510**
- ▶ Käyttölämpötila (oC): **0-40**
- ▶ Kosteus (%): **20-80**

PAINOT JA MITAT

- ▶ Bezel-koko (L/R) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Bezel-koko (U/L) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Videoseinän Bezel (sisältö sisältöön) mm: **6,5**
- ▶ Tuotteen mitat (L/K/S) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg): **45**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Osa: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Komposiitti: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio 3,5 mm liitin: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ LAN-portti: **1 (OPT PN-ZB02)**

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

- ▶ 24/7 toiminta sertifioitu: ✓
- ▶ Paikallinen himmennys: ✓
- ▶ Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset: ✓
- ▶ Virranhallinta: ✓
- ▶ Kirkkauden anturi: ✓
- ▶ Moninäyttötoiminto - Videoseinätila (Laajennusominaisuus): ✓
- ▶ Bezel-korjausominaisuus: ✓
- ▶ Käänteisen kuvan ominaisuus: ✓
- ▶ Etähallinta: ✓
- ▶ Ketjutus (Peilitila): ✓
- ▶ Laitteiston vianmääritys: ✓
- ▶ Monitorin säätöohjelmiston tuki: ✓

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

- ▶ CE- CB-raportti: ✓

ASENNUS

- ▶ Maisema: ✓
- ▶ Omakuva: ✓
- ▶ VaakasuuuntaHorizontal: ✓
- ▶ Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Ulkoinen kaiutin: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Puh. (09) 2525 5600
info.fi@sharp.eu
www.sharp.fi