

A4-MONITOIMITULOSTIMESTA

MX-B468F

on kompakti lähtötason malli mustavalkoisesta A4-monitoimitulostimesta



- A4-mustavalkoinen monitoimilaitte, jonka nopeus on jopa 44 sivua minuutissa, todellinen 1200 x 1200 dpi:n tulostus ja 100 arkin DSPF, joka skannaa asiakirjoja 98 kuvaa minuutissa
- Nopea skannaustekniikka, liitetään digitaalisiin järjestelmiin skannausnopeudella 98 kuvaa minuutissa sekä valinnainen optinen merkintunnistus
- 4,3" kallistettava, täysin litteä värillinen LCD-kosketusnäyttö Easy UI -tilassa ja intuitiivinen käyttö tarkoittaa, että monimutkaisimmatkin prosessit tehdään yksinkertaisiksi
- Laajennettavan syöttölaitteen avulla voit tulostaa useille paperityypeille ja lisätä syöttökapasiteetin 2 300 sivuun
- Joustava materiaalinkäsittely tukee kartonkia, pieniä materiaaleja ja kirjekuoria päälokerosta tai kaksipuolisesta yksisyöttölaitteesta
- Helposti asennettavalla nitojalla* (lisävaruste) voit nittoa jopa 20 arkkia
- Saatavilla on myös Trusted Platform Module (lisävaruste), joka tarjoaa lisäsuojautasvoja
- Arkaluonteiset tiedot pysyvät turvassa käyttäjän todennuksen, salauksen, porttien ja yhteyden suodatuksen avulla pääsyn rajoittamiseksi.
- Microsoft Office -tiedostojen ja muiden asiakirja- ja kuvatyyppien suora tulostus suoraan flash-asemista
- Helppo pääsy julkisiin pilvipalveluihin, joten voit kätevästi tulostaa pilvestä tai skannata ja ladata pilveen
- Mobiilitulostus iOS-, Android- ja Windows Mobile -laitteista ja valinnainen langaton ja
- Energianhallintaominaisuudet vähentävät virrankulutusta aktiivisessa käytössä tai lepotilassa

*Requires a separate power supply.

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	44
Paperikoko: Min-Max	A6 – A4
Paperin paino (g/m ²)	60 - 216
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	2300
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	2
Kovalevy	OPT
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V
Virrankulutus (kW)	0.554
Mitat (L x S x K) (mm)	479 x 450 x 514
Paino (kg)	21.2

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	100
------------------------------	-----

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Verkkoprotokollat	TCP / IP
Tulostusprotokollat	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDLi vakio/lisävaruste	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript 3 emulation
Käytettävät fontit	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	250
-------------------	-----

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	31000
-------------------------------------	-------

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	6.0
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 – 400
Valmiit kopiosuhteet	6

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Yhteysprotokolla	Super G3 / G3
Siirtoaika (sek)	
Modeemin nopeus (bps)	33,600 – 2,400
Lähetysten resoluutio	From Standard to Ultra Fine
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti (MB)	18

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Yhteystila	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

