

Työpöytänäyttö

# SHARP / NEC MULTISYNC EA271U



Loistava pikselitön visualisointi tulevaisuutta varten valmiilla toimiston tuottavuudella.

- Uusin USB-C-liitettävyys – optimoi yhdistettävyys ja korvaa video-, ääni-, virta- ja USB-kaapelit yhdellä kaapelilla kannettavan tietokoneen/tabletti-PC:n liittämiseksi näyttöön.
- Terveysten ja hyvinvoinnin huomioiminen – loistava ergonominen korkeussäätö välillä 0 - 150 mm; sisäänrakennettu Low Blue Light- ja Flicker-Free-tekniikka; lisäksi integroitu ympäristön valoanturi.
- Paras muoto ja toiminta – tulevaisuutta varten valmis design 3-puoleisella ultrakapealla kehyksellä tekee toimiston sisustuksesta raikkaan ja ammattimaisen.
- Automaattisesti säätyvä virrankulutus – tarpeettoman virrankulutuksen minimoimiseksi ihmisen ja ympäristön valon tunnistuksen anturit säätelevät näytön kirkkautta käyttäjän mieltymysten ja tilan valaistusta.
- Helppo usean näytön hallinta – hallitse jopa 8 näytön asetuksia usean näytön kokoonpanossa päänäytöllä ControlSync®-tekniikan avulla.

# Määrittelyt

|  |   |
|--|---|
| Paneelin tekniikka                         | IPS TFT with W-LED backlight  |
| Kuvasuhde                                  | 16:9  |
| Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )              | 350   |
| Kontrastisuhte                             | 1300:1  |
| [AVSpecificationDynamicContrastRatio]      | 9000:1  |
| Näytön värit                               | 1064.64   |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms        | 5   |
| Pikseliväli (mm H/V)                       | 0,155   |
| Viewing Angle [°]                          | 178   |
| Special Characteristics                    | Ambient light sensor for optimized brightness levels, ControlSync®, Customize Setting, DDC/CI compatible, EcoModes, Frame Comp, ErgoDesign®, Height adjustable stand (150 mm) with 90° Pivot features, Human Sensor, LED Backlight Technology, Picture-by-Picture, Quick release Stand and Handle, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey |
| Energy Efficiency                          | Ambient light sensor, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 22 kWh/1000 h, Energy efficiency class: F, Human sensor, LED backlight technology   |
| Ecological Standards                       | Minimal use of harmful material   |
| Ecological Materials                       | Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 8.0   |
| Käyttölämpötila (oC)                       | 5 - 35  |
| Storage Temperature [°C]                   | -10 - 60  |
| Storage Humidity [%]                       | 10  |
| Storage Humidity [%]                       | 85  |
| Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012) | 150 (max.), 30 (Eco Mode 1), 38 (Eco Mode 2), 38 (shipping)   |
| Power Supply                               | 1.6 A/0.75 A, 100-240 V, Integrated Power Supply  |
| Digital                                    | DisplayPort, USB Type C (60 W), HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)  |
| Horizontal Frequency [kHz]                 | 31.5 - 135  |
| Vertical Frequency [Hz]                    | 30 - 75   |
| Bezel-koko (L/R) mm                        | 1   |
| Bezel-koko (U) mm                          | 1   |

|   |  |
|---|--|
| Colour Versions                                 | Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet   |
| Cable Management                                | True   |
| Plug & Play                                     | EDID Standard, VESA DDC2Bi, VESA DDCi  |
| Audio   | 1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack  |
| Adjust Functions                                | DV Mode, EcoMode, Human Sensing, Intelligent Power Management, sRGB  |
| Safety & Ergonomics                             | CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA    |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v)                | 3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension            |
| Height adjustable stand [mm]                    | 150  |
| Screen Rotate [°]                               | -90 - 90   |
| [AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]      | 362  |
| [AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]      | 250  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]     | 612  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]     | 250  |
| [AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]  | 629  |
| [AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]  | 652  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm] | 378  |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm] | 528  |
| Optimum Resolution                              | 3840 x 2160 at 60 Hz   |
| Supported Resolution                            | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 3840 x 2160 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)                     | 27   |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm)                     | 68   |
| Colour Gamuts                                   | 110 % sRGB, 81.6% AdobeRGB, 78% NTSC   |
| <b>Lisävarusteet</b>                            |  |
| Shipping Content                                | Control Sync Cable, Display, DisplayPort Cable, Power Cable, Setup Manual, USB cable   |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)      | 100 x 100  |
| Kensington-lukko                                | True   |
| Operating Humidity (min) [%]                    | 20   |
| Operating Humidity (max) [%]                    | 80   |
| Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)             | 10   |

