

PN-HS501

Slim and lightweight digital signage displays



- Make an impact with the 50" display in your retail, corporate or transport environments
- Enhanced and true representation of colour shown from wide colour gamut
- Show and hear content easily with integrated 4K USB media player and speakers
- 50,000h backlite lifetime (portrait/landscape 25°C)
- Showcase images and video in detail with 4K Ultra HD resolution (3840 x 2160 pixels)
- Continuous display of content during operating hours 24/7
- Latest HDMI Connectivity for 4K at 60Hz
- Flexible installation in portrait, landscape and face-up/-down (360°)

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	TFT LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50 / 125
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	4000 : 1
Näytön värit	1,06 billion
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V)0 CR >10	178 / 178

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 / 50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	150
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Kosteus (%)	20 - 80RH

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	VESA 400 x 400

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio RCA R-L	1
---------------	---

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Tietokoneen tulo - Plug and Play	•
-lisälaajennukset	
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Muu	Haze 25%

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	14.9 / 14.9
Bezel-koko (U/L) mm	14.9 / 14.9
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1128 x 649 x 63.5
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	15

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5 mm liitin	1
Muu	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

