

Digital Signage

# SHARP/ NEC MULTISYNC ME502



Poikkeuksellisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kokoushuoneissa ja digitaalisissa opasteratkaisuissa ME-sarja tarjoaa luokkansa parhaan visuaalisen suorituskyvyn ja lisäarvoa tarpeisiisi.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujaalusta, Paristo
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Powered USB Port (5 W), Powered USB Port (15 W)
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruiuin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	126
Bezel-koko (L/R) mm	10
Bezel-koko (U) mm	10
Haze Level [%]	Pro 25

Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	450
Kontrastisuuhde	1200:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	6
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	85
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1202
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	719
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	156
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	12
Lähetyspaino (Kg)	18

HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Audio 3,5 mm liitin	1

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energiatehti	True
--------------	------